




Bis zu 5 Jahre Garantie

Europäische Garantie- dänisches Design. QUMULUS wird mit 2 Jahren Garantie angeboten. Die Garantie kann auf weitere 3 Jahre verlängert werden, indem das Produkt online auf protectglobal.de registriert wird.



XTRA + Nebelflüssigkeit

Der Flüssigkeitsbeutel zu 0,4 Liter kann auch vom Endverbraucher problemlos ausgetauscht werden. QUMULUS wird mit einem Beutel geliefert.



Verfügbare Düsen

QUMULUS wird mit einer geraden Düse und einer Düse mit 30° Winkel geliefert.

QUMULUS®

Besondere Aufmerksamkeit wurde der Ästhetik gewidmet ohne Qualität und Verlässlichkeit zu beeinträchtigen. Qumulus erfüllt dieselben hohen Qualitätsstandards, wie alle PROTECT Nebelsysteme und wurde insbesondere für Privatwohnungen und exclusive Büros entwickelt, wo Eleganz und Design ausschlaggebend sind. Trotz seines schlanken Designs vernebelt Qumulus in nur 60 Sekunden Räumlichkeiten bis zu 40 m².



Eigenschaften:

QUMULUS verfügt über flexible Einstellungsmöglichkeiten, damit der Nebelausstoß beliebig angepasst werden kann. Die Ausstoß-Zeiten können programmiert werden. Wie bei den anderen PROTECT Nebelsysteme, verfügt QUMULUS über eine Pulse-Funktion um den Nebel für längere Zeit zu erhalten. QUMULUS verfügt über optische, elektronische und akustische Statusmeldung, wie z.B. die Anzeige der Flüssigkeitsstand.

QUMULUS verwendet die exklusive Xtra+ Flüssigkeit, welche einen weißen dichten Nebel erzeugt, der die Räumlichkeiten für längere Zeit vernebeln. Der Inhalt eines Beutels reicht für 4 komplette Auslösungen zu 60 Sekunden. Der Beutel kann auch vom Endverbraucher ausgetauscht werden.

Technische Daten:

Leistung des Geräts: 40 m ² in 60 Sekunden
Einstellungen: 3 Intervalle von 14 - 40 m ²
Impulsfunktion: Ja (2 Einstellungen)
Flüssigkeitsbeutel: 0,4 Liter
Anzahl der 60 Sekunden-Ausstöße mit einem Beutel: 4
Elektronische Anzeige der Flüssigkeitsmenge: Ja
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz
Verbrauch während der Aufwärmung und Ausstoß: 1050 W
Energieverbrauch im Standby-Betrieb nach Aufwärmung: 60 W
Standby-Verbrauch (kalter Zustand): 5-10 W/h
Aufwärmzeit (aus kaltem Zustand): 0-5 Min.
Aufwärmzeit (nach Auslösung): 0-14 Min.
Betriebstemperatur (min/max): 5/80°
Eingänge: 5 Signale
Ausgänge: 4 Signale (3 Relais + 1 Sabotageschalter)
Kontrolleinstellungen: On/Off DIP switches
Akku: optional Achtung: Qumulus wird ohne Akkus geliefert
Energieversorgung nach Stromausfall: Bis zu 1 Stunde
Signale/Fehlermeldungen: Ja - optisch, akustisch und elektrisch
Statusanzeige auf Hauptplatine: Ja
Log-Speicher: Ja, Datenexport mit IntelliSuite möglich
Log-Speicher: Ja, Datenexport mit IntelliSuite möglich
Mit der PROTECT Düsenverlängerung kompatibel: Nein
Verfügbare Farben: Weiß
Maße (mm): 650 h x 140 l x 148 t
Gewicht: 10 kg
Gesamtfähigkeit (bei vollem Beutel): 180 m ²



Scannen Sie diesen Code mit Ihrem Smartphone um die Nebelkanone im Einsatz zu sehen!

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



SECURED IN SECONDS